

滅鼠工作檢查表(購物商場)

| 檢查項目 | 檢查日期 | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (1) 處所 / 貯物室 / 機房保持整潔。 | | | | | | | | | |
| (2) 已把食物殘渣及垃圾放入蓋好的垃圾桶內，並每天清理垃圾。 | | | | | | | | | |
| (3) 已檢查裝飾設計，沒有老鼠可匿藏的空間。 | | | | | | | | | |
| (4) 已檢查假天花的嵌板，並把損毀的嵌板更換。 | | | | | | | | | |
| (5) 已把假天花分成較小的間隔，以限制老鼠的活動。 | | | | | | | | | |
| (6) 假天花與任何物品之間保持至少一米的距離，以防止老鼠往來假天花與地面。 | | | | | | | | | |
| (7) 已在通向天花的垂直喉管妥善安裝防鼠擋，防鼠擋用防鼠物料製造，不小於 30 厘米。 | | | | | | | | | |
| (8) 所有孔隙(尤其是房間或樓層之間相通的孔隙)均已用鍍鋅鐵絲網 / 球封好。 | | | | | | | | | |
| (9) 所有管道兩端均已用鍍鋅鐵絲網 / 球或其他防鼠物料妥善封好。 | | | | | | | | | |
| (10) 已清理堆積的物品。 | | | | | | | | | |
| (11) 裝設水管、電線或分體式冷氣機後，在外牆、地板及天花留下的罅隙，均已用鐵片或水泥填封。 | | | | | | | | | |
| (12) 門腳與地面之間的空隙少於 6 毫米。門的底部(包括門框)已裝上至少有 30 厘米高的金屬踢板。 | | | | | | | | | |
| (13) 通風 / 排氣口及百葉窗已安裝鐵絲網，其網眼不超過 6 毫米。 | | | | | | | | | |
| (14) 已妥善貯存貨物。把貨物放置在貨板上，貨板離地面至少 21 厘米及離牆壁至少 45 厘米。 | | | | | | | | | |
| (15) 垃圾房已妥善維修保養和潔淨。 | | | | | | | | | |
| (16) 用過的垃圾桶已妥善潔淨。 | | | | | | | | | |
| 檢查人員： | | | | | | | | | |
| 簽署： | | | | | | | | | |

註：

- 在方格中加“✓”，表示情況令人滿意。
- 在方格中加“x”，表示發現情況欠妥，應馬上糾正。在糾正工作完成後，請在相應方格中加簽確認。