

大廈公用部分進行消毒的指引

(消毒工作須依照下列程序和方法進行)

大廈管理公司在大廈的公用部分進行消毒

(1) 需要特別注意的公用地方包括：

- 入口大堂
- 門把手、門柄、對講機系統、防盜門鎖及按鈕
- 走廊及樓梯
- 電動扶梯、扶手 / 把手及召喚按鈕
- 保安崗位 / 詢問處
- 大垃圾房 / 垃圾存放處(如有)
- 公用廁所(如有)

(2) 消毒程序：

- 進行消毒前，先清潔地面和清除所有堆積的垃圾。
- 把 1 比 49 稀釋家用漂白水(即把 1 份 5.25% 漂白水混和 49 份清水)噴灑於牆身與地面的連接處，避免噴灑到電掣箱 / 電錶箱、電源插座及其他電器。
- 用 1 比 49 稀釋家用漂白水拭抹所有門把手 / 門柄、扶手 / 把手、防盜門鎖及按鈕、對講機系統、電動扶梯的扶手 / 把手及召喚按鈕，以及電掣箱。15 至 30 分鐘後，用清水拭抹沖洗，然後用布抹乾。用 70% 消毒火酒代替稀釋漂白水拭抹金屬或電動 / 電子部件。
- 用地拖和 1 比 49 稀釋家用漂白水拖抹地面。15 至 30 分鐘後，用清水拖抹，然後拖乾。
- 把半公升清水倒進排水出口，並在排水出口噴殺蟲劑(如需消滅蟲鼠)。
- 在公用廁所進行消毒。

(3) 公用廁所：

- 水廁
洗手盆
地面

(a) 水廁的消毒程序：

步驟一

- 拉水沖廁。
- 用廁所刷子和 1 比 49 稀釋家用漂白水即濃度為百萬分之 1000 氯(把 1 份含 5.25% 漂白水混和 49 份清水)，把水廁洗刷乾淨。
- 清洗後，把廁所刷子放入 1 比 49 稀釋家用漂白水內浸 30 分鐘，然後用清水沖洗，並保持乾爽。

步驟二

- 蓋上廁板。
拉水沖廁。

步驟三

- 用 1 比 49 稀釋家用漂白水拭抹廁板，15 至 30 分鐘後，用清水拭抹沖洗，然後抹乾。

步驟四

- 把用 1 比 49 稀釋家用漂白水噴灑於廁所牆身與水廁的連接處。

(b) 洗手盆的消毒程序：

步驟一

- 用普通刷子和 1 比 49 稀釋家用漂白水(即把 1 份 5.25% 漂白水混和 49 份清水)洗刷。

步驟二

- 15 至 30 分鐘後，用清水沖洗。

步驟三

- 用 1 比 49 稀釋家用漂白水噴灑於廁所牆身與洗手盆的連接處。

(c) 地面消毒程序：

- 用地拖和 1 比 49 稀釋家用漂白水即濃度為百萬分之 1000 氯(把 1 份含 5.25% 漂白水混和 49 份清水)，拖抹地面，15 至 30 分鐘後，用清水拖抹沖洗，然後拖乾。

消毒工具

- 刷子
 - 適用於浴缸、洗滌盆及洗手盆的普通刷子
 - 適用於水廁的廁所刷子
- 地拖
- 噴壺
- 膠桶
 - 1 個專用來浸泡廁所刷子
 - 2 個作一般用途
- 毛巾
- 漂白水
- 湯匙
- 消毒酒精棉 / 消毒酒精紙巾 / 70% 消毒火酒
- 其他用品，包括殺蟲劑、膠袋、垃圾袋、金屬線、繩子等

個人防護裝備

- 保護袍
(全身防護衣 — 在廁所等預計有大規模環境污染的地方進行消毒時或需潑灑液體時穿着)
- 護眼罩 / 面罩
- 帽
- 口罩
(N95 口罩 — 使用高壓噴水器或噴壺時佩戴)
- 耐用膠手套
- 膠靴

使用漂白水時須注意事項

- 使用漂白水消毒時必須穿戴適當的個人防護裝備(包括口罩、護眼罩及膠手套)。
- 使用漂白水時應打開窗戶或開動抽氣扇，以確保空氣流通。漂白水應每日稀釋使用。

- 避免用於羊毛、尼龍、絲綢、染色布料及油漆表面。漂白水會腐蝕金屬和損毀塗漆表面。
- 避免接觸眼睛。如果漂白水濺入眼睛，應於水龍頭下以清水沖洗，並立即求醫。
- 漂白水不可與其他家用清潔劑一併或混和使用，否則會削弱漂白水的功效和產生化學作用。把漂白水混和酸性去污劑(例如潔廁劑)會產生有毒氣體。如有需要，可先用去污劑清潔，然後用清水徹底沖洗，再用漂白水消毒。

食物環境衛生署