

## 灭鼠工作检查表(街市)

| 检查日期   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 检查项目   |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 贮物室 / 机房已妥善洁净，没有物品堆积。                            |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) 已清理堆积的废物、垃圾或杂物。                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) 已妥善贮存货物。   |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) 已把食物残渣及垃圾放入盖好的垃圾桶内，并每天清理垃圾。                      |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) 地面保持清洁卫生，没有食物残渣。                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) 排水管口已装设间隙少于 6 毫米的铁格栅或塞进有棘的铁丝网球。                  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) 破损的铁格栅均已更换。                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) 装设水管、电线或分体式冷气机后，在墙壁、地板或天花留下的罅隙，均已用水泥或铁片填封。       |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) 损毁的行人路和墙壁，均已用水泥修补。                               |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) 门脚与地面之间的空隙少于 6 毫米。门的底部(包括门框)已装上至少有 30 厘米高的金属踢板。 |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) 通风 / 排气口及百叶窗已安装铁丝网，其网眼不超过 6 毫米。                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) 外墙上的喉管已安装防鼠挡。                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| (13) 已检查假天花的嵌板，并把损毁的嵌板更换。                            |  |  |  |  |  |  |  |
| (14) 已把假天花分成较小的间隔，以限制老鼠的活动。                          |  |  |  |  |  |  |  |
| (15) 假天花与任何物品之间保持至少一米的距离。                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员：  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签署：  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**

- 在方格中加“√”，表示情况令人满意。
- 在方格中加“×”，表示发现情况欠妥，应马上纠正。在纠正工作完成后，请在相应方格中加签确认。