

在食肆有效地使用 滅蠅燈(是強制檢測裝置)




要有效地使用滅蠅燈來消滅食肆內的蒼蠅，應注意以下各點：

1 不應以滅蠅燈作為對付蒼蠅的第一道防線。單靠滅蠅燈而沒有適當的預防措施配合，並不能顯著減少出現在店內的蒼蠅數目。滅蠅燈的作用，只是消滅那些偶然能避過種種阻隔而飛入店內的蒼蠅。****

阻隔方法

- * 在窗戶、通風口和門戶加上10號紗網
- * 門/紗網門必須能自動關上
- * 在門口加上珠簾或膠條等，造成防蠅簾幕
- * 在門口處安裝風速達每秒8米或以上的風閘



2 使用滅蠅燈時 應注意的事項：

選擇滅蠅燈

- * 應以紫外光為光源，波長以330至350納米為佳
- * 有較強的紫外光光源（即瓦數較高），背後並設有反射板
- * 配備可清潔的收集盆

滅蠅燈的位置

- * 沿昆蟲的必經路線（如入口、門口或其他樽頸位置和門廳）裝設滅蠅燈
- * 第一盞滅蠅燈應距離入口約3.6米（但不應少於3.6米）
- * 按處所面積裝設足夠數目的滅蠅燈
- * 為使滅蠅的效果更佳，滅蠅燈之間的距離不應超過12至15米的範圍
- * 滅蠅燈應平均分布在處所內
- * 將滅蠅燈裝設於蒼蠅通常出現的高度，即離地面約1.5米
- * 盡量將滅蠅燈裝設於四面可見其燈光的位置，但應避免設於近窗／門處，以免燈光招引室外昆蟲
- * 不應將滅蠅燈裝設於陽光直射處或鈉蒸氣燈／水銀燈附近，因為這些光線會釋放出大量的紫外光。標準白熾燈和光管對滅蠅燈效能的影響僅屬輕微，甚至毫無影響



- ＊ 滅蠅燈應裝設在溫暖處（較容易吸引蒼蠅）
- ＊ 在食物製造範圍入口處裝設一盞滅蠅燈，並與未加遮蓋的食物保持最少1.5米（最好是4.5至6米）的距離。只可使用低位掛牆式滅蠅燈。**切勿**在食物處理範圍內使用天花垂吊式滅蠅燈
- ＊ 不可在容易發生爆炸的地方使用滅蠅燈

滅蠅燈應每天24小時地長期操作，以加強成效

滅蠅燈的保養

- ＊ 收集盆內的昆蟲屍體必須每周至少清理一次，最好是每周作兩次的清理
- ＊ 光源和電殛網應每月至少清潔一次
- ＊ 紫外光燈應每年更換一次，最好是在春季來臨前更換



跟從製造商的產品使用指示，以確保滅蠅燈能發揮最大功效



雖然滅蠅燈可幫助防治闖入處所的蒼蠅，惟亦必須採取適當的預防措施，以減少蒼蠅飛入；此外，亦必須持之以恆地保持處所衛生良好，以避免滋生或引來蒼蠅。

查詢熱線：1823

網址：www.fehd.gov.hk